


FISA TEHNICA

FIGURINA PE ARC - DINO



1.	Parametrii tehnici si functionali	Dimensiuni (L x l x H): 890 x 590 x 840 mm Zona de siguranta: 3190 x 2280 mm Grupa de varsta: 2 ani+ Numar utilizatori simultan: 1 Culori disponibile:  Echipamentul permite efectuarea de miscari atat in plan vertical cat si in plan orizontal.Pe acest echipament se pot juca copii cu varsta de peste 2 ani.
2.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Echipamentul trebuie sa prezinte certificare conform standard EN 1176:2008.
3.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare : <u>Descrierea echipamentului:</u> Infrastructura: elemental de fundatie este alcatuit dintr-o placa de placaj multistratificat sau HPL(1 cm grosime) .De aceasta placa se fixeaza 2 profile metalice ,legate intre ele la partea superioara de un alt profil metalic ,toate din otel galvanizat . Fixarea se face cu suruburi cu piulita autoblocanta (cu garnituri de teflon). Elementul de fundatie se va ingropa minim 50 cm in sol astfel incat profilul superior sa fie deasupra cotei finite a suprafetei de siguranta.

		<p>Suprastructura: Este realizata din otel vopsit in camp electrostatic si HPL pentru figurina (High Pressure Laminate). Arcul de balansare este unul spiralat din otel vopsit ,fixat de un profil metalic ce face conexia intre figurina si elementul de fundatie. Figurina, ce reprezinta un animal (caine) este compusa dintr-o bucata de HPL viu colorat ,culori rezistente la intemperii si UV, de care se prinde sezutul ergonomic ,alcatuit din polietilena . Figurina este prevazuta cu sezut,loc pentru sustinerea picioarelor si manere pentru maini.</p> <p><u>Montaj</u></p> <p>Asamblarea elementelor componente se va face cu accesorii filetate galvanizate, cu capete ascunse, care permit montarea si demontarea doar cu unelte speciale. Fixarea echipamentului se poate face in blocuri de fundare din beton simplu C12/15, ingropate in pamant sau cu prindere pe placa de beton cu conexanduri.</p> <p>Echipamentul este prevazut cu picioare metalice din otel galvanizat 60 cm si cu o talpa metalica 40 x 40 cm,acesta se ingroapa in pamant sau beton 50 cm de la cota finala astfel 10 cm raman deasupra pamantului protejand astfel structura de lemn de contactul direct cu solul. In cazul prinderii pe beton cu conexanduri echipamentul este prevazut cu picioare metalice de 10 cm.</p> <p>NOTA- Echipamentul vine dotat / furnizat impreuna cu toate accesoriile de montaj.</p>
4.	Conditii de garantie si post garantie	<p>Elementele structurale (stalpi, fundatii, tobogane, panouri din HPL): 5 ani</p> <p>Elementele decorative (funii, manere, agatatori, diverse jocuri): 3 ani</p>
5.	Alte conditii cu caracter tehnic	<p>Instalarea se va face conform instructiunilor producatorului, de catre o echipa avizata. Ulterior instalarii dar anterior punerii in functiune, echipamentul trebuie testat conform EN 1176 si EN 1177.</p>